



La Decorazione del III Millennio



LÌNEA PRIMER Y FONDOS ESPECIALES– TDS 131

## DECOR FONDO

### FONDO ESPECIAL UNIVERSAL AL AGUA PARA ACABADOS DECORATIVOS

#### CARACTERISTICAS GENERALES

DECOR FONDO es un fondo especial al agua en base de resinas en emulsiòn de varios aditivos para interiores y exteriores.

Gracias a su formulaciòn este producto es fundamental como *primer universal* para todos los acabados decorativos salvo por "PATINE CALCE" el cual necesita su especial fondo "HYDROFONDO AM".

DECOR FONDO, ademàs de ser sencillo para aplicarlo, tiene una buena fuerza cubriente, una elevada traspiraciòn y lavabilidad.

#### **COLORACIÒN DECOR FONDO PARA EL DECORATIVO "TERRE D'ITALIA SERIE INCANTO":**

DECOR FONDO LT. 2,5 + 1 DA LT. 0,200 UPC

DECOR FONDO LT. 0,750 + 2 DA LT. 0,040 UPC

#### INDICACIONES PARA LA APLICACIÒN

- Asegurarse de que el soporte estè bien seco . En el caso de enlucido, asegurarse de que tenga un tiempo de maduraciòn de 28 dÌas, segùn la temperatura.
- Asegurarse de que el soporte haya sido preparado adecuadamente para la pintura: enlucido bien seco, remover eventuales granos de enlucido, en el caso de muros viejos asegurarse de que no hayan capas de pinturas de baja calidad u harinosas, y eventualmente removerlas, remover pinturas exfoliantes, ecc..
- Si es necesario aplicar una capa de aislante..
- Proceder con rollo, brocha o arèografo a la aplicaciòn de una o dos capas de DECOR FONDO diluido en agua en los siguientes porcentajes: acerca de 5-10% .



La Decorazione del III Millennio



LÌNEA PRIMER Y FONDOS ESPECIALES– TDS 131

### CARACTERISTICAS TECNICAS

NATURALEZA DEL LIGANTE: resinas especiales acrílicas en dispersiòn acuosa y varios aditivos .

SECADO: al tacto acerca de 2 oras; total despuès de 6-12 oras segùn la temperatura.

RENTA: acerca de 10-12 Mq/Lt segùn el soporte. SE REFIERE A DOS CAPAS TERMIDADAS

MASA ESPECÌFICA: Lt 1 = Kg 1,600 / Lt.

ASPÈCTO ESTÈTICO: blanco opaco.

COLORES DISPONIBLES: blanco o coloreable con pastas coloreantes o Toner.

ALMACENAMIENTO: temperatura maxima de conservaciòn +30°C y mínima +5°C.

ESTABILIDAD: 2 anni (en los envases originales y en condiciones de temperatura adecuadas).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: agua.

ENVASES: Lt 0,750; Lt 2,5; Lt 4; Lt 15.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD

Utilizar el producto segùn las vigentes normas de higiene y seguridad ; despuès del uso no dispersar el envase en el ambiente; dejar secar bien los residuos y eliminarlos como residuos especiales . Para ulterires informaciones consultar la ficha de seguridad SDS111 en conformidad a la normativa REACH 1907/2006/CE y los regolamentos 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. El producto està etiquetado segùn la normativa vigente.

*Fecha de actualizaciòn: DICIEMBRE 2011*

*El colorificio RIVEDIL garantiza que las informaciones de esta ficha se han puesto a su disposiciòn gracias a toda la esperienza y conocimientos tecnicos y sientificos; sin embargo RIVEDIL no puede asumirse ninguna responsabilidad por los resultados obtedidos en el empleo de sus productos porque las condiciones de aplicaciòn no estan bajo su control. Aconsejamos por esto de comprobar la efectiva idoneidad del producto en cada caso especifico.*

*La presente cancela y sustituye toda ficha anterior.*



La Decorazione del III Millennio

**SINCERT**



**CERTIFICATO N° 11548**

## **LÍNEA ACABADOS DECORATIVOS**

Ficha tecnica N° 210C

### **SAHARA**

Pintura decorativa con efecto arena para interiores y exteriores.

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**SAHARA** es una pintura decorativa a base de resinas especiales y cargas valiosas, que recrean un efecto de arena en movimiento.

El producto permite obtener 3 tipos de efectos de gran impacto estéticos:

**SAHARA FINO** efecto suave y liso para interiores y exteriores.

**SAHARA GROSSO** efecto rustico para interiores y exteriores.

**SAHARA ARGENTO** efecto moderno, elegante y refinado para interiores.

**SAHARA** puede ser aplicado en una única pasada con pincel o guante de lana con el soporte preparado con **DECOR FONDO** blanco.

#### **COLORACION**

##### **COLORES FUERTES:**

**ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 3 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.**

##### **COLORES MEDIOS:**

**ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 1 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.**

##### **COLORES CLAROS:**

**ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 1 TONER COLORANTE TN DE 0,020 Lt.**



La Decorazione del III Millennio

**SINCERT**



**CERTIFICATO N° 11548**

## **MODO DE EMPLEO**

### **PAREDES NUEVAS:**

- **Asegurarse que la pared esté seca.**
- **En el caso de yeso, asegúrense que haya un tiempo de secado de por lo menos 28 días.**
- **Aplicar, si es preciso, una mano de aislante SCIK PURAL ACRIL (ver ficha tecnica nº 118) o FIJATIVO ACRILICO TRE STELLE (ver ficha tecnica nº 51).**
- **Proceder a la aplicación de dos manos de DECOR FONDO.**
- **Proceder a la aplicación del producto con un guante de lana RIVEDIL o con paletina de SPALTER 70-100, creando los efectos deseados en diagonal o con trazos alternados .**
- **Dejar secar para apreciar el efecto estético**

### **PAREDES ANTIGUAS:**

- **Asegurarse que el soporte este bien seco.**
- **En presencia de viejas pinturas, eliminar las partes exfoliadas o pulverulentas que no están adheridas perfectamente al paramento.**
- **Proceder como para las paredes nuevas desde el tercer punto en adelante.**



La Decorazione del III Millennio

**SINCERT**



CERTIFICATO N° 11548

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Naturaleza del ligante:** Mezclas especiales de resinas en base acuosa.

**Secado:** Al tacto en 2 horas aproximadamente y secado total de entre 6 a 12 horas aproximadamente según la temperatura ambiental.

**Rendimiento:** 8 a 12 m<sup>2</sup>/Lt. según el soporte.

**Densidad:** 1 Lt. = 1,240 Kg.

**Aspecto estético:** Cremoso.

**Colores disponibles:** Ver carta de colores.

**Almacenaje:** Temperatura máxima de conservación de + 5° C. y - 30° C.

**Estabilidad:** 2 años (en su envase original no abiertos y en condiciones de temperatura adecuada)

**Limpieza herramientas:** Agua.

**Envases:** 2,5 Lt.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

El producto no necesita etiquetado según decreto Ley 285 del 16/7/98 y sucesivas modificaciones.

Utilizar el producto según las correspondiente normas de Higiene y seguridad.

Después del uso no vaciar el contenido al medio ambiente, dejar secar los residuos y depositar los envases al correspondiente punto limpio.

Para más información ver ficha de seguridad SSD210C.